



**PNEUMATYCZNE TYTANOWE KLUCZE UDAROWE**

Seria 3956: 3956B2Ti, 3956B2TiEX

# NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ

## Seria 3956: 3956B2Ti, 3956B2TiEX

To, co najlepsze właśnie stało się jeszcze lepsze. W wyniku ulepszenia naszych popularnych kluczy udarowych klasy premium powstały nowe, niezwykle wydajne tytanowe wersje pneumatycznych kluczy udarowych serii 3956. Uchwyt pomocniczy D-Aux 360° zapewnia lepszą ergonomię, poprawia dostęp i ogranicza wysiłek użytkownika. Zwiększona moc znamionowa zapewnia pewność niezbędną do wykonywania najtrudniejszych zadań. Dzięki umieszczonemu z boku narzędzia logo naszej marki od razu poznasz, że jest to jedno z wiodących narzędzi udarowych: Ingersoll Rand®. Bo jeśli chodzi o wydajność, trwałość i niezawodność, nic nie zastąpi tego, co najlepsze.

## KONSTRUKCJA NARZĘDZIA

### ZAUFAJ PONAD 100-LETNIEMU DOŚWIADCZENIU W ŁĄCZENIU ŚRUBOWYM

Montowane w Stanach Zjednoczonych i wspierane przez naszą szeroką sieć dostawców części i usług, aby zapewnić niezrównaną łatwość serwisowania



### MAKSYMALIZUJ DOSTĘP I KOMFORT

Ulepszony ergonomiczny 360° uchwyt pomocniczy D-Aux

### PRZYGOTUJ SIĘ NA NAJTRUDNIEJSZE WARUNKI

Zoptymalizowana tytanowa osłona klucza udarowego wraz z płytami końcowymi z brązu i częściami odpornymi na korozję

### ODKREĆISZ KAŻDĄ ŚRUBĘ

Najlepszy w swojej klasie stosunek mocy do masy zapewniający moment obrotowy zerwania 7300 Nm w trybie obrotowym

## Pneumatyczne tytanowe klucze udarowe SERII 3956 1,5 cala

Model	Rozmiar	Uruchomienie	Rodzaj wrzeciona	Kształt	Maks. moment wsteczny (Nm)	Moment dokręcania (Nm)	Prędkość swobodna (obr./min)	Masa (kg)	Długość (mm)	Poziom hałasu* (dB(A))	Drgania/K** (m/s <sup>2</sup> )
3956B2Ti	1,5 cala	Wewnętrzny spust	Kwadrat, otwór na przelot	Uchwyt pomocniczy D-Aux 360°	7300	7020	3600	15,53	423,65	98,8	16,4/5,6
3956B2TiEX	1,5 cala	Wewnętrzny spust	Kwadrat, otwór na przelot	Uchwyt pomocniczy D-Aux 360°	7300	7020	3600	15,53	423,65	98,8	16,4/5,6

\* ISO15744

\*\* ISO 28927-3 — pomiar w 3 osiach — drgania/niepewność